



Fuegonet®

SILICONA DE ALTAS TEMPERATURAS



- Sellador elástico de color negro: elasticidad permanente después del secado* (*Caducidad: 18 meses a partir de la fecha de fabricación).
- Gran poder de adhesión en materiales plásticos y metálicos.
- Resiste temperaturas de hasta 250°C.
- Aplicar en juntas que precisen una cierta tolerancia de dilatación o con un ligero movimiento.
- Para el montaje, ensamblaje, sellado y reparación de estufas, inserts, hornos, chimeneas, sistemas de calefacción, barbacoas, paneles anti-fuego, tubos de escape, juntas de bombas, motores, etc.
- Sellado entre materiales plásticos y metálicos expuestos a altas temperaturas.
- No desprende humos.

Modo de empleo: Corte la parte superior del capuchón. Enrosque la cánula. Introduzca el cartucho dentro de la pistola. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y otras sustancias que dificulten la adherencia.

Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas entre 5°C y 40°C.

DATOS LOGÍSTICOS

Descripción: SILICONA DE ALTAS TEMPERATURAS 290 ml

Cod. Producto: 231297

Envase: 290 ml

Código EAN: 8424084005812

Unidad Caja: 12

Código DUN: 28424084005816

Uds/ Palet: 1.200 (100 cajas)

-

-

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ



Viladomat 321 - 08029 Barcelona



(34) 934 952 500



massoconsumo@cqmasso.com

www.massosconsumo.com