

INFORMACIÓN VOLUNTARIA SOBRE PRODUCTOS EN CUMPLIMIENTO CON EL FORMATO DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD PARA ABRASIVOS CON AGLOMERANTE ORGÁNICO

1. Identificación del Producto y de la Empresa:

1.1 Identificación del Producto: 34656854

27A DISCO DE LAMINAS
115 X 22,23
ZA40-325
BASIC*
2IN1
Unidad de embalaje = 10 unidades

1.2 Uso del producto

Herramientas abrasivas con aglomerante orgánico para rectificar/cortar diferentes materiales

1.3 Denominación de la Empresa:

Empresa: **TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.G.**

Dirección: Swarovskistrasse 33

Teléfono: + + 43 5242 606 2572

A-6130 Schwaz

Fax: + + 43 5242 606 12572

E-mail: umweltabteilung@tyrolit.com

1.4 Número de la emergencia:

Departamento de medio ambiente + + 43 664 8292 740

2. Identificación de los Peligros

2.1. Clasificación

No aplicable.

Los abrasivos son artículos y no constituyen sustancias o preparados peligrosos según establece la directiva 1999/45/CE respectivamente el reglamento (CE) no 1272/2008.
Consultar asimismo las secciones 8 y 16.

2.2. Elementos distintivos

Los abrasivos son artículos y no constituyen sustancias o preparados peligrosos según establece la directiva 1999/45/CE respectivamente el reglamento (CE) no 1272/2008, por consiguiente la distinción no es necesaria.

2.3. Otros peligros

No se conocen.

3. Composición/Información sobre los componentes

El producto contiene los siguientes componentes clasificados conforme a la directiva el reglamento (CE) no 1272/2008:

 FEDERATION EUROPEENNE DES ABRASIFS INDUSTRIELS S.A.S.				Referencia: 34656854 Revisión: 01.01.2022 Fecha de impresión: 31.01.2025 Página 2 de 5		
Nombre	CE (EINECS)	CAS	REACH Registrierungs-Nr.	concentración	Clasificación conforme el reglamento (CE) no 1272/2008	
					Clases de peligro/ categoría de peligro	Indicaciones
Fluoruro de Sodio y Aluminio	237- 410-6	13775-53- 6		< 15	Tox.ag. 4 Tox.ag. 4* STOT repe 1 Acuático crónico 2	H302 H332 H372 H411
(Para el texto completo de las frases H y de las frases R, consulte la sección 16) El formaldehído (máx. 0,015%) puede ser parte de las materias primas, pero no del producto terminado. Después de la cocción, la herramienta es un cuerpo resinoide consistente, es una sustancia totalmente nueva. Los ingredientes no existen más en la estructura química original. El producto se ha fabricado sin ingredientes de relleno que contengan cloro (Cl), azufre (SO), hierro (Fe), cobre (Cu) o cinc (Zn). Apropiado para el tratamiento de acero inoxidable.						
4. Primeros Auxilios Consultar asimismo las secciones 8 y 16 4.1. Descripción de los primeros auxilios Inhalación: imposible, dada la forma del producto Contacto con los ojos: imposible, dada la forma del producto Contacto con la piel: no se conoce efecto dañino alguno Ingestión: improbable, dada la forma del producto Consultar a un médico en caso de necesidad Nota para el médico: No disponible. 4.2. Los síntomas agudos y retardantes más importantes que se pueden manifestar y sus efectos No se conocen. 4.3. Indicaciones para ayuda médica inmediata o tratamiento especial No relevante. Tratamiento sintomático.						
5. Medidas de Lucha contra Incendios 5.1. Medios de extinción Medios de extinción: agua, espuma, arena, polvo o CO2 en función de los materiales próximos. 5.2. Peligros especiales de este producto. Puede producir humos tóxicos. Utilizar equipos de protección respiratoria. 5.3. Indicaciones para la lucha contra incendios. Las medidas de lucha contra incendios se tienen que adaptar a la situación del entorno.						
6. Medidas en caso de Vertido Accidental No aplicable.						

7. Manipulación y Almacenamiento

Se deberán seguir las instrucciones del fabricante de la amoladora y cumplir las disposiciones nacionales pertinentes. Además, se deberán cumplir las recomendaciones de seguridad del fabricante.

8. Controles de la Exposición / Protección Personal

8.1. Parametro a vigilar

Antes de la operación de amolado se recomienda una valoración de riesgo para adoptar las medidas pertinentes de protección personal individual.

Valores límite de exposición laboral y/o valores límite biológicos
Se deberán vigilar los límites de los siguientes componentes.
(Se deberán cumplir también las disposiciones oficiales regionales)

Tipo de valor límite	Nombre	(EINECS)	CAS	Valores límite de exposición laboral				Limite superior	Origen, Nota
				Largo plazo		Plazo			
				mg/m³	ml/m³ (ppm)	mg/m³	ml/m³ (ppm)		
MAK (A)	Fluoride			2,5		12,5			GKV

Note: Se pueden generar polvos peligrosos durante las operaciones de amolado/lijado del material de trabajo. Deben tenerse en cuenta las normativas nacionales sobre los valores límite de exposición al polvo.

8.2. Controles de la Exposición

- 8.2.1. Medidas de protección individual
 - 8.2.1.1. Protección respiratoria: Utilizar equipo de protección respiratoria
(el tipo del mismo dependerá de la aplicación y del material que se esté rectificando)
 - 8.2.1.2. Protección de las manos: Utilizar guantes de protección
(el tipo del mismo dependerá de la aplicación y del material que se esté rectificando)
 - 8.2.1.3. Protección de los ojos: Utilizar gafas protectoras o pantalla facial
(el tipo del mismo dependerá de la aplicación y del material que se esté rectificando)
 - 8.2.1.4. Protección de los oídos: Utilizar protección auditiva
(el tipo del mismo dependerá de la aplicación y del material que se esté rectificando)
 - 8.2.1.5. Protección del cuerpo: Utilizar ropas protectoras
(el tipo del mismo dependerá de la aplicación y del material que se esté rectificando)

9. Propiedades Físicas y Químicas

- 9.1 Estado físico: sólido
- 9.2 Color: varios
- 9.3 Solubilidad en agua: No aplicable

10. Estabilidad y Reactividad

- 10.1. Reactividad
Los abrasivos son estables durante su manipulación y almacenamiento correctos.
- 10.2. Estabilidad química
Los abrasivos son estables durante su manipulación y almacenamiento correctos.
- 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se conocen reacciones peligrosas.
- 10.4. Condiciones que deben evitarse
El producto no se descompone en su uso normal.
- 10.5. Materias que deben evitarse
No se conocen reacciones que puedan resultar peligrosas.
- 10.6. Productos de descomposición peligrosos

 FEDERATION EUROPEENNE DES ABRAISIFS ET LIANTS		Referencia: 34656854 Revisión: 01.01.2022 Fecha de impresión: 31.01.2025 Página 4 de 5
Se pueden producir descomposiciones tóxicas o peligrosas a temperaturas superiores a 250° C.		
11. Información Toxicológica No se conocen efectos tóxicos en caso de inhalación o ingestión o de producirse contacto con los ojos o la piel. Consultar asimismo la sección 8.		
12. Información Ecológica 12.1. Ecotoxicidad No se conocen efectos de este tipo. 12.2. Persistencia y degradabilidad: No se conocen potenciales de biodegradación. 12.3. Potencial de bioacumulación No se conocen potenciales de este tipo. 12.4. Movilidad en el suelo No se conocen potenciales de este tipo. 12.5. Otros efectos nocivos No se conocen efectos de este tipo.		
13. Consideraciones Relativas a la Eliminación 13.1. Producto Se deberán cumplir las disposiciones regionales y nacionales pertinentes. Dados los ingredientes y propiedades, se deberá eliminar como residuo peligroso (2000/532/CE) (Código EWC N° 120120) 13.2. Envasado Se deberán cumplir las disposiciones regionales y nacionales pertinentes		
14. Información Relativa al Transporte El producto no está incluido en las categorías previstas en las disposiciones internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas.		
15. Información Reglamentaria 15.1. Reglamentos de seguridad y para la protección de la salud y del medio ambiente / disposiciones legales para el producto No existen requisitos de etiquetado específicos con arreglo a las directivas de la CE. 15.2. Calificación de seguridad de la sustancia No relevante.		
16. Otra Información Bibliografía y fuentes de datos Reglamentos Directiva de preparación (1999/45/CE), última modificación según la ordenanza europea 1907/2006. Directiva de sustancias (67/548/CEE), última modificación según ordenanza europea 2009/2/CE. Reglamento REACH (CE) 1907/2006, última modificación a través del reglamento (CE) no 552/2009. Reglamento (CE) no 1272/2008, última modificación a través del reglamento (CE) no 790/2009. Directiva 2000/39/CE, última modificación a través del reglamento de la Comisión Europea 2009/161/CE. Directiva 75/324/CEE, última modificación a través del reglamento (CE) no 219/2009. Regulación de transporte según ADR, RID y IATA. TRGS 900		

**Indicaciones de seguridad referidas en el párrafo 2 y 3
Según reglamento (CE) no 1272/2008:**

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H372	Provoca daños en los órganos < indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas < indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía> .
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Esta información se basa en nuestro nivel de conocimiento actual y no constituye garantía alguna sobre las condiciones del producto. Esta información no constituye acuerdo contractual alguno. El cumplimiento de la legislación y disposiciones vigentes será responsabilidad exclusiva del usuario.

Expedido por: Departamento de medio ambiente
Environmental Departement
TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.G.

Contacto: DI Antje Schwemberger,
antje.schwemberger@tyrolit.com
Tel: + + 43 5242 606 2572

¹N. del T. - Números asignados según el "Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes" (Einecs) o en la "Lista europea de sustancias químicas notificadas" (Elincs).

²N. del T. - Número CAS - Número asignado a la sustancia según el "Chemical Abstracts Service"

³N. del T. - Código EWC - número asignado en el Catálogo Europeo de Residuos o "European Waste Catalogue"