

## Regulador led. De empotrar.

Regulador led. Embornamiento por tornillo. De empotrar. Color blanco. Sin marco.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



## Características

Tipo de mecanismo	Regulador
Tipo de instalación	Empotrar
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de accionamiento	Rotativo
Potencia	3-250 W
Con garras de fijación	Sí

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-2-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220098824
Código EAN envase	8423220098831
Código EAN embalaje	18423220098838
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	28,3x7,8x15,5
Medidas Embalaje cm	48x32,5x31
Peso unitario (g)	86
Peso Envase (Kg)	1,02
Peso Embalaje (Kg)	12,91
Código arancelario	85366990

## Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.53MB\)](#)



[Documentación comercial \(20.04MB\)](#)



[Tabla esquemas mecanismos \(0.91MB\)](#)



[Mecanismos de empotrar, serie Europa \(Solera\)](#)



[Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa \(Solera\)](#)