

Pulsador persiana 10A 250V~. De empotrar.

Pulsador persiana 10A 250V~. Embornamiento rápido. Bloqueo mecánico. De empotrar. Color blanco. Sin marco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Pulsador persiana
Tipo de instalación	Empotrar
Corriente nominal	10A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión rápida
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Con garras de fijación	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a REBT	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220094338
Código EAN envase	8423220080997
Código EAN embalaje	18423220080994
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	25,2x8x14
Medidas Embalaje cm	44,5x32,2x26,8
Peso unitario (g)	75
Peso Envase (Kg)	0,89
Peso Embalaje (Kg)	11,26
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Instrucciones de montaje (0.58MB) |  | Documentación comercial (20.04MB) |
|  | Tabla esquemas mecanismos (0.91MB) |  | Certificado (1.36MB) |
|  | Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera) |  | Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera) |