

Base fija 2P+T, 16A 250V~ + toma USB 2,1A 5V.

Base fija 2P+T, 16A 250V~ + toma USB 2,1A 5V. De empotrar. Embornamiento rápido.. Color blanco. Con obturador. Sin marco. Dimensiones 83 x 81 mm  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tipo de mecanismo         | Base fija + USB         |
| Tipo de instalación       | Empotrar                |
| Corriente nominal         | 16A - 2,1Adc            |
| Tensión nominal           | 250V~ (50/60 Hz) - 5Vdc |
| Tipo de conexión          | Conexión rápida         |
| Sección de cable flexible | Hasta 2,5 mm²           |
| Sección de cable rígido   | Hasta 2,5 mm²           |
| Con garras de fijación    | Sí                      |

Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección (IP)            | IP40      |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 850 °C    |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70/125 °C |
| Libre de halógenos                  | Sí        |

Normativa

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Marcado CE                  | Sí                                     |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017 |
| Conforme a REBT             | Sí                                     |

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos | Sí |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220085367  |
| Código EAN envase   | 8423220085084  |
| Código EAN embalaje | 18423220085081 |
| Uds. Envase         | 10             |
| Uds. Embalaje       | 120            |
| Uds. Pallet         | 4320           |
| Medidas Envase cm   | 26x10x14       |
| Medidas Embalaje cm | 44x40x27,5     |
| Peso unitario (g)   | 102            |
| Peso Envase (Kg)    | 1,17           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 14,76          |
| Código arancelario  | 85366990       |

Documentación y descargas

[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)

[Tabla esquemas mecanismos \(0.91MB\)](#)

[Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa \(Solera\)](#)

[Documentación comercial \(20.04MB\)](#)

[Mecanismos de empotrar, serie Europa \(Solera\)](#)