

Piloto de escalera.

Serie Europa Monobloc, piloto de escalera blanco.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Piloto escalera
Tipo de instalación	Empotrar
Piloto luminoso	Sí
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Potencia	2 W
Dimensiones	83 x 81
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-1:2008
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220096219
---------------------	---------------

Código EAN envase	8423220095786
-------------------	---------------

Código EAN embalaje	18423220095783
---------------------	----------------

Uds. Envase	10
-------------	----

Uds. Embalaje	120
---------------	-----

Uds. Pallet	4320
-------------	------

Medidas Envase cm	26x10x14
-------------------	----------

Medidas Embalaje cm	44x40x27,5
---------------------	------------

Peso unitario (g)	102
-------------------	-----

Peso Envase (Kg)	1,17
------------------	------

Peso Embalaje (Kg)	14,76
--------------------	-------

Código arancelario	85366990
--------------------	----------

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.57MB)



Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)



Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)



Documentación comercial (20.04MB)



Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)