

Para aplicaciones de sujeción en las que se requiere gran fuerza, ideal para proyectos de madera y muebles



Características

- Sargento de tornillo de alto rendimiento con una fuerza de sujeción de 240 kg para proyectos de madera y muebles, como la construcción de armarios
- Guía con perfil hueco para su uso seguro con grandes fuerzas de torsión
- Placa de presión móvil para una transmisión eficiente de la fuerza en el ángulo perfecto
- Fundas de protección recubiertas de goma y desmontables sin herramientas en la mordaza de sujeción y la placa de presión, para sujetar sin dañar la pieza
- Estrías en el borde exterior e interior de la guía para un guiado antideslizante y controlado del brazo de sujeción móvil
- Brazo de sujeción móvil con un alcance de 80 mm, para un ajuste suave de la anchura de sujeción
- Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad para lograr una larga vida útil y para un uso especial con grandes fuerzas de sujeción
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda para trabajar de forma segura y cómoda
- Resistente husillo galvanizado con rosca trapezoidal para sujetar con fuerza la pieza en un abrir y cerrar de ojos
- La pieza puede colocarse en una superficie en posición horizontal o vertical sobre el pie de apoyo del brazo de sujeción fijo o sobre las superficies de apoyo en el borde exterior
- Disponible en diferentes anchuras de sujeción

Sargento de tornillo PRO 240



Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	240 kg
Fuerza de sujeción	240 kg
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Fundas de protección recubiertas de goma Husillo galvanizado con rosca trapezoidal Brazos de sujeción de fundición maleable

Accesorios

3037000

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3612015	1		80			 4 006885 014664 4006885014664
3610000	1	150	80	130 x 230 x 25 mm	0.721	 4 006885 361003 4006885361003
3611000	1	300	80	130 x 380 x 20 mm	0.87	 4 006885 361102 4006885361102
3612000	1	450	80	130 x 520 x 20 mm	1.026	 4 006885 361201 4006885361201