

Para una sujeción con fuerza, perfecto para proyectos exigentes de madera y muebles



Características

- Sargento de tornillo de alto rendimiento con una fuerza de sujeción de 400 kg para proyectos de madera y muebles, p. ej., para construir un porche para un vehículo
- Guía con perfil hueco para su uso seguro con grandes fuerzas de torsión
- Placa de presión móvil para una transmisión eficiente de la fuerza en el ángulo perfecto
- Fundas de protección recubiertas de goma y desmontables sin herramientas en la mordaza de sujeción y la placa de presión, para sujetar sin dañar la pieza
- Estrías en el borde exterior e interior de la guía para un guiado antideslizante y controlado del brazo de sujeción móvil
- Brazo de sujeción móvil con un alcance de 120 mm, para un ajuste suave de la anchura de sujeción
- Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad para lograr una larga vida útil y para un uso especial con grandes fuerzas de sujeción
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda para trabajar de forma segura y cómoda
- Resistente husillo galvanizado con rosca trapecoidal para sujetar con fuerza la pieza en un abrir y cerrar de ojos
- La pieza puede colocarse en una superficie en posición horizontal o vertical sobre el pie de apoyo del brazo de sujeción fijo o sobre las superficies de apoyo en el borde exterior
- Disponible en diferentes anchuras de sujeción

Sargento de tornillo PRO 400

wolcraft®

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	400 kg
Fuerza de sujeción	400 kg
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Fundas de protección recubiertas de goma Husillo galvanizado con rosca trapezoidal Brazos de sujeción de fundición maleable

Accesorios

3037000

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3621015	1		120			 4 006885 014671 4006885014671
3623015	1		120			 4 006885 014695 4006885014695
3622015	1		120			 4 006885 014688 4006885014688
3623000	1	1.000 mm	120	180 x 1.090 x 35 mm	2,901 kg	 4 006885 362307 4006885362307
3620000	1	300 mm	120	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	 4 006885 362000 4006885362000
3621000	1	450 mm	120	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	 4 006885 362109 4006885362109
3622000	1	700 mm	120	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	 4 006885 362208 4006885362208

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

10.7.2024
Página 2 de 2