

Para numerosas aplicaciones de sujeción, ideal para proyectos de bricolaje



Características

- Sargento de tornillo de alto rendimiento con una fuerza de sujeción de 270 kg para proyectos de bricolaje, como trabajos de reparación y encolado
- Guía con perfil hueco para su uso seguro con grandes fuerzas de torsión
- Placa de presión móvil para una transmisión eficiente de la fuerza en el ángulo perfecto
- Fundas de protección recubiertas de goma y desmontables sin herramientas en la mordaza de sujeción y la placa de presión, para sujetar sin dañar la pieza
- Estrías en el borde exterior e interior de la guía para un guiado antideslizante y controlado del brazo de sujeción
- Brazo de sujeción móvil con un alcance de 80 mm, para un ajuste suave de la anchura de sujeción
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda y superficie con textura para trabajar de forma segura y cómoda
- Resistente husillo galvanizado con rosca trapecoidal para sujetar con fuerza la pieza en un abrir y cerrar de ojos
- La pieza puede colocarse en una superficie en posición horizontal o vertical sobre el pie de apoyo del brazo de sujeción fijo
- Disponible en diferentes anchuras de sujeción

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	270 kg
Fuerza de sujeción	270 kg
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Fundas de protección recubiertas de goma Husillo galvanizado con rosca trapezoidal

Accesorios

3037000

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
8645000	2	150	80			 4 006885 864504 4006885864504
3057000	1	150	80	128 x 220 x 29 mm	0.676	 4 006885 305700 4006885305700
8646000	2	200	80			 4 006885 864603 4006885864603
3058000	1	200	80	128 x 270 x 29 mm	0.724	 4 006885 305809 4006885305809
8647000	2	300	80			 4 006885 864702 4006885864702
3059000	1	300	80	128 x 370 x 29 mm	0.819	 4 006885 305908 4006885305908