

Sierra de corona múltiple, Ø 60–95 mm



Sierra con 5 sierras de cambio rápido, Ø 60–95 mm, profundidad de corte 33 mm



Características

- Coronas de perforación de fleje de acero templado para taladrar madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y tableros OSB)
- 5 sierras de cambio rápido en diámetro de 60, 68, 74, 80 y 95 mm; profundidad de corte: 33 mm; para diversos proyectos en interiores
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería habituales en el mercado
- Incluye un estable plato de alojamiento de aluminio y una broca centradora de 10 mm de diámetro

Adecuado para el material

Adecuado para el material

Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, Plancha de construcción, Tablero OSB

Sierra de corona múltiple, Ø 60–95 mm

wolfcraft®

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	10 mm
Diámetro de la broca	10 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato de alojamiento
1 broca de centrado Ø 10 mm
5 hojas de cambio rápido Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2162000	1	74, 68, 74, 80, 95	8	vástago hexagonal	500 – 1.000 RPM	 4 006885 216204 4006885216204
2162015	1	74, 68, 74, 80, 95	8	vástago hexagonal	500 – 1.000 RPM	 4 006885 016392 4006885016392