

Boina de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm

wolcraft®



Características

- Para abrillantar y pulir esmaltes, metales no férricos y acero inoxidable con pastas de lijar y pulir

Adecuado para el material

Adecuado para el material Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Chapa, Acero inoxidable (INOX)

Adecuada para plato de lijar de 125 mm de diámetro con velcro
Lijadora de superficies de 125 mm de diámetro

Especificaciones técnicas

| | |
|--|---|
| Diámetro de trabajo | 125 mm |
| Alojamiento de material abrasivo y pulidor | con velcro |
| Velocidad máx. de rotación | 6.800 RPM |
| Sentido de giro | giro hacia la derecha |
| Material(es) | lana de cordero |
| Otra especificación del producto | Cara posterior recubierta de terciopelo |

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

13.10.2022
Página 1 de 2

Boina de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm



Accesorios para

2211000, 2223000, 5894000

Adecuado para la máquina

Taladro, Lijadora excéntrica

| Número de referencia | Contenido | Diámetro de trabajo Ø | EAN-Code |
|----------------------|-----------|-----------------------|---|
| 2224000 | 1 | 125 mm |  4 006885 222403 4006885222403 |