

FICHA TÉCNICA

SEÑALES DE OBLIGACIÓN, PELIGRO, PROHIBICIÓN Y COMBINADAS.

VINILO
AUTO-
ADHESIVO

1. TIPO DE PRODUCTO:

SEÑALES DE OBLIGACIÓN, PELIGRO, PROHIBICIÓN Y COMBINADAS.



2. CARACTERÍSTICAS:

AF500 Brillo

Descripción

PVC Monomérico brillo con trasera transparente.

Material Frontal:

Vinilo monomérico blanco brillo 100 micras.

Adhesivo:

Permanente transparente de base acrílica.

Disponibilidad:

1050mm x 50 * 1370mm x 50m * 1520mm x 50m.
Otros anchos y longitudes disponibles bajo pedido.

AF501 Mate

Descripción

PVC Monomérico mate con trasera transparente.

Material Frontal:

Vinilo monomérico blanco mate 100 micras.

Adhesivo:

Permanente transparente de base acrílica.

Disponibilidad:

1050mm x 50 * 1370mm x 50m * 1520mm x 50m.
Otros anchos y longitudes disponibles bajo pedido.

Uso

- Decoración.
- Aplicación en promociones y publicidad.
- Adhesivo sobre cristales.
- Poster interior y exterior.
- Aplicación sobre vehículos en superficies planas.

Métodos de impresión

La serie AF50x ofrece unos excelentes resultados de impresión con tintas UV, tintas solvente y tintas eco-solvente.

Siendo fácil su corte y aplicación sobre una amplia variedad de sustratos.

Antes de usar es recomendable probar que la combinación entre tintas, máquina y vinilos de impresión es adecuada para los fines que se persiguen.

Caducidad

12 meses, aplicable únicamente al material entregado por Afford, bajo las siguientes condiciones:

- Este material debe ser almacenado a una temperatura de $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ y $50 \pm 5\%$ de Humedad Relativa.
- Es importante que el área de almacenamiento esté seco y limpio.
- Mantenga el material en el embalaje original cuando no se utiliza con el fin de protegerlo contra el polvo y la contaminación.
- No exponer a luz directa del sol o al calor.

No se recomienda para aplicaciones al exterior con una vida útil superior a los 36 meses.

