Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Silicona Construcción

Referencia DOP: 230580

Código de identificación única del producto tipo

Silicona Construcción

Uso o usos previstos del producto

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior
Sellador para aplicaciones de sellados de acristalamiento

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Representante autorizado

No relevante

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V

Sistema 3: Para reacción al fuego
Sistema 3: para características esenciales

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Tipo G

El organismo notificado

El organismo notificado GINGER CEBTP, NB 0074 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Desempeño declarado: EN 15651-1:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-1:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	NPD	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Durabilidad	Passes	

Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Aluminio, Hormigón

Desempeño declarado: EN 15651-2:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-2:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	NPD	
Recuperación elástica	≥ 60%	
Adhesión/cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial	NF	
Durabilidad	Passes	

Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Aluminio, Vidrio

El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

Marcado CE

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Silicona Construcción

CE

NB 0074
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
14
Referencia DOP: 230580

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior
Sellador para aplicaciones de sellados de acristalamiento

Silicona Construcción

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Tipo G

Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Aluminio, Hormigón, Vidrio

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	NPD	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Recuperación elástica	≥ 60%	
Adhesión/cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial	NF	
Durabilidad	Passes	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com