

# Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T; chapa de acero, aluminio



## Adecuado para el material

Adecuado para el material Chapa de acero, Aluminio

## Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto 75 mm

Longitud(es) de trabajo 50 mm

Profundidad de corte 3 – 6 mm

Distancia entre dientes 2 mm

Versión de vástago vástago T

## Adecuado para la máquina

Sierra de calar AEG, Sierra de calar BOSCH, Sierra de calar casals, Sierra de calar DeWALT, Sierra de calar Eltos, Sierra de calar Elu, Sierra de calar FESTOOL, Sierra de calar FLEX, Sierra de calar HITACHI, Sierra de calar HOLZ-HER, Sierra de calar KANGO, Sierra de calar Kress, Sierra de calar mafell, Sierra de calar makita, Sierra de calar metabo, Sierra de calar PERLES, Sierra de calar PEUGEOT, Sierra de calar SKIL, Sierra de calar STAYER, Sierra de calar KRAFTRONIC, Sierra de calar greenworks, Sierra de calar HiKOKI, Sierra de calar SPARKY

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

7.2.2024  
Página 1 de 2

# Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T; chapa de acero, aluminio



## Embalaje

En una práctica caja de almacenamiento

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2367000	5	 4 006885 236707 4006885236707
2317000	2	 4 006885 231702 4006885231702