

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte curvo limpio



Características

- Dentado puntiagudo para aristas de corte libres de desgarres en la parte superior e inferior de la pieza de trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material Madera blanda, Madera contrachapeada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado

Instrucciones de uso

Aplicación sin penduleo

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte curvo limpio

wolcraft®

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos limpios
Distancia entre dientes	1,35 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo, cónico rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Adecuado para la máquina

Sierra de calar AEG, Sierra de calar BOSCH, Sierra de calar casals, Sierra de calar DeWALT, Sierra de calar Eltos, Sierra de calar Elu, Sierra de calar FESTOOL, Sierra de calar FLEX, Sierra de calar HITACHI, Sierra de calar HOLZ-HER, Sierra de calar KANGO, Sierra de calar Kress, Sierra de calar mafell, Sierra de calar makita, Sierra de calar metabo, Sierra de calar PERLES, Sierra de calar PEUGEOT, Sierra de calar SKIL, Sierra de calar STAYER, Sierra de calar KRAFTRONIC, Sierra de calar greenworks, Sierra de calar HiKOKI, Sierra de calar SPARKY

Embalaje

En una práctica caja de almacenamiento



Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2383000	2	 4 006885 238305 4006885238305
2393000	5	 4 006885 239302 4006885239302

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolfstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

19.10.2022
Página 2 de 2