Atornillador angular



Para taladrar y atornillar de forma sencilla en un ángulo de 90°



Características

- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 E 6,3) para una fijación segura en el portabrocas
- Alojamiento magnético hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas
- Diseño pequeño y compacto con una medida entre vértices de tan solo 52 mm (incluyendo una punta de 25 mm) para taladrar y atornillar en los espacios más reducidos
- Giro hacia la derecha/izquierda para atornillar y desatornillar
- Engranaje con rodamiento de bolas para un funcionamiento suave

Para brocas para piedra y madera de hasta 10 mm de diámetro Para brocas para metal de hasta 6 mm de diámetro

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destor- enganche hexagonal de 6,35 mm (1/4")

nillador

Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Velocidad máx. de rotación 400 RPM Velocidad máx. de rotación 400 RPM

Sentido de giro giro hacia la derecha / izquierda

Par de apriete max. 13

Otra especificación del producto Engranaje con rodamiento de bolas

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

Atornillador angular



Adecuado para la máquina

Atornillador de batería

| Número de referencia | Contenido | EAN-Code |
|----------------------|-----------|-----------------|
| 4688000 | 1 | 4 006885 468801 |
| | | 4006885468801 |