



tesa® 4323

Información Producto



Cinta de enmascarado de papel

Descripción del producto

tesa® 4323 es una cinta de enmascarado de papel finamente crepada con adhesivo de caucho natural para múltiples aplicaciones.

Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- The crepe paper backing ensures a good conformability.
- The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
- The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting.

Aplicaciones

El producto es adecuado para aplicaciones generales: enmascarado, sujeción, sellado, fijado, empaquetado, etc.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 125 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Hand tearability | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 33 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 80 °C |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesa[®] 4323

Información Producto

Información adicional

Now also available in black color.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04323>