



tesa® Professional 63652

Información Producto



Cinta Aluminio Fuerte con protector - 50µ

Descripción del producto

tesa® 63652 es una cinta adhesiva de aluminio para aplicaciones profesionales. Cinta robusta adecuada para sellar permanentemente el aislamiento y las tuberías, para permitir la conductividad eléctrica y térmica de los materiales y para reflejar la radiación térmica. Se puede utilizar para reparar superficies metálicas. Adhesivo acrílico transparente. Resistente a la temperatura, de -40 °C a + 160 °C. Además, la cinta tesa® 63652 es ignífuga, certificado acorde DIN 4102, clase B1 y UL 510^a

Aplicaciones

- Adecuada para superficies irregulares. Resistente al envejecimiento.
- Apto para aplicación permanente.
- Resistente a la humedad, gases, vapores y radiación UV.
- Conductividad eléctrica y térmica.
- Refleja el calor y la luz.
- Resistente a la temperatura, de -40°C a + 160°C
- Ignífugo según DIN 4102 (clase B1)
- Retardante de llama según los requisitos de UL 510A.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film aluminizado | • Espesor total | 90 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la abrasión | muy bueno | • Resistencia a la humedad | muy bueno |
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia al envejecimiento (UV) | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 40 N/cm | • Resistente al agua | muy bueno |
| • Hand tearability | muy bueno | | |



tesa® Professional 63652

Información Producto

Información adicional

El espesor total dado en la sección "Datos técnicos" describe el espesor de la cinta sin revestimiento. El espesor con protector es de 175 µm.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=63652>