

tesa® PRO Mounting Mirror



Información Producto

tesa Mounting PRO Espejos - Cinta de montaje resistente a la humedad - Para la instalación de espejos sin tornillos

tesa Mounting PRO Espejos

La cinta tesa Mounting PRO Espejos es ideal para los profesionales cuando los clientes no permiten perforar en el interior. La cinta autoadhesiva ofrece una sujeción fiable incluso en entornos húmedos y mojados. Esta cinta duradera se adhiere a superficies lisas, como los azulejos, y mantiene en su sitio objetos planos de hasta 4 mm de grosor, como los espejos. Con esta cinta de doble cara en su caja de herramientas, estará listo para cumplir todos los deseos de adhesión en interiores que pueda tener un cliente.

Fácil de aplicar: para aprovechar al máximo la capacidad de sujeción de la cinta, el objeto y la superficie deben estar libres de polvo, suciedad y grasa.

Características

*Se adhiere con seguridad y firmeza incluso en ambientes húmedos: Gracias a su alta resistencia a la humedad, esta cinta adhesiva de instalación ha sido diseñada para sujetarse especialmente a los azulejos de los baños

*Sujeción fiable sin agujeros permanentes: tesa Mounting PRO Espejos no requiere el uso de tornillos, tacos o clavos: fijar objetos más pesados nunca ha sido tan fácil

*Indispensable en cualquier caja de herramientas profesional: la cinta adhesiva de doble cara para espejos de tesa simplifica el trabajo de los profesionales modernos en los lugares donde no es posible atornillar

*Fácil de usar: la cinta de montaje se puede cortar en trozos individuales pequeños o grandes para obtener una tira adhesiva del tamaño deseado

*Contenido de la Entrega: 1 x tesa Mounting PRO Espejos - Adecuado para espejos de hasta 70 cm x 70 cm - Material: acrílico taquificado

Aplicación

Fácil de aplicar :

1. Para permitir que la cinta de montaje desarrolle su máxima fuerza de estanqueidad, el objeto y la superficie deberán estar libres de polvo, suciedad y grasa.
2. Para retirar la cinta de montaje, tire suavemente de la misma, manteniéndolo paralelo a la pared.
3. Dado que las cintas de montaje están destinadas a un uso permanente, es posible que queden residuos de material en el objeto. Trate de eliminarlos con el limpiador de adhesivo.

tesa® PRO

Mounting Mirror



Información Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

• Material de soporte	espuma PE	• Resistencia a la rotura	10 N/cm
• Color	blanco	• Tipo de protector	glassine
• Espesor total	1150 µm	• Color del protector	marrón
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Espesor del protector	70 µm
• Elongación a la ruptura	200 %	• Gramaje del protector	80 g/m ²

Adhesión sobre

• ABS (inicial)	5.0 N/cm	• ABS (después de 14 días)	8.0 N/cm
• Aluminio (inicial)	5.0 N/cm	• Aluminio (después de 14 días)	8.0 N/cm
• PC (inicial)	5.0 N/cm	• PC (después de 14 días)	8.0 N/cm
• PE (inicial)	2.7 N/cm	• PE (después de 14 días)	2.8 N/cm
• PET (inicial)	5.0 N/cm	• PET (después de 14 días)	7.0 N/cm
• PP (inicial)	2.8 N/cm	• PP (después de 14 días)	5.5 N/cm
• PS (inicial)	5.0 N/cm	• PS (después de 14 días)	7.5 N/cm
• Acero (después de 14 días)	6.5 N/cm	• PVC (después de 14 días)	8.0 N/cm

Propiedades

• Resistencia a la temperatura (corto plazo)	80 °C	• Resistencia a la humedad	● ● ● ●
• Resistencia a la temperatura (largo plazo)	80 °C	• Resistencia a los químicos	● ● ●
• Tack	● ● ●	• Resistencia a los plastificantes	● ●
• Resistencia al envejecimiento (UV)	● ● ●	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	● ● ●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ● ● ● ● muy bueno ● ● ● bueno ● ● medio ● bajo

tesa® PRO Mounting Mirror

Información Producto



Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>