



tesa® Clavo adhesivo ajustable para azulejos y metal 3 kg



Información Producto

BNR 77764

Descripción del producto

Clavo adhesivo ajustable en altura hasta 3 kg. Perfecto para colgar y alinear utensilios de cocina en superficies lisas y sólidas como azulejos y metal.

Características

- Para superficies interiores lisas y sólidas como azulejos en interiores
- Para objetos de hasta 3 kg por clavo o 6 kg con 2 clavos
- Altura ajustable para alinear
- Se retira sin dejar rastro
- Reutilizable con una nueva tira

Aplicaciones

How to apply - Step by Step

1. To ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-free window cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.
2. The Adhesive Strip should be applied to the rougher surface.
3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area.
4. Now apply your tesa® Adhesive Nail by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly on the entire nail for at least 5 seconds.
5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.
6. Push the red toggle up to unlock and adjust the nail head and then lock the head in place by pushing the red toggle back down until it clicks into place.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---|------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Sin silicona | si |
| • Fuerza de agarre hasta | 3 Kg | • Sosteniendo el poder de la tira hasta | 3 Kg |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Clavo adhesivo ajustable para azulejos y metal 3 kg

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Application temperature from	-15 °C	• Resistente a aceites y lubricantes	no
• Baterías incluidas	no	• Reutilizable	si
• Campo de aplicación	Interior	• Reutilizable con	Tiras adhesivas para azulejos 3kg
• Impermeable	no	• Se quita sin dejar residuos	si
• Material	PS (poliestireno)	• Se requieren baterías	no
• Resistencia a la humedad	no	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la temperatura máx.	35 °C	• Superficies adecuadas	Madera lisa, Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Cristal acrílico, Acero, Metal
• Resistencia a productos químicos	no	• Sustancia peligrosa	no
• Resistencia a UV	no	• Temperature resistance min.	5 °C
• Resistencia al ozono	no		

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>