



FICHA TECNICA

BARNIZ PROTECTOR MATE PARA MUEBLES

Descripción	Barniz Protector mate transparente y resistente que protege y realza las superficies pintadas .	
Propiedades	* Acabado Liso Mate Sedoso * Base Agua * Protege y embellece el acabado pintado * Usar con Rust-Oleum Chalky Finish Pintura para Muebles Bruguer * Sólo para uso interior	
Consejo Bruguer	Usar con Rust-Oleum Chalky Finish Pintura para Muebles Bruguer, para un largo y perdurable acabado en la pintura.	
Usos	Interior	
Colores y tamaños	Colores según carta vigente	125mL / 750 mL
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo	

	Superficies nuevas (sin pintar)	Asegurarse de que la superficie está limpia, lisa, seca y libre de cualquier contaminante.
	Acabado	Mate sedoso en 2 capas
	Superficies pintadas	Si la superficie está en buen estado, limpiar de grasa, polvo y suciedad adherida y aplicar directamente. Si puede haber alguna cera, primero será necesario desengrasar con un disolvente Universal para que tenga una correcta adherencia. Si la superficie está en mal estado, eliminar y proceder como sobre superficies pintada en buen estado. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	<u>Observaciones</u> Puede oscurecer los colores claros de Rust- Oleum Chalky Finish Pintura para Muebles Bruguer. Para asegurarse de que el acabado obtenido es aceptable, haga una prueba en una zona pequeña que no se vea mucho. La pintura de barniz protector para muebles puede ablandarse con el calor, no coloque objetos calientes directamente sobre la superficie barnizada.	

Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158
Página 2 de 2

Edición 11/2023
La presente edición anula las anteriores



