



FICHA TECNICA

CERAS PARA MUEBLES CHALKY FINISH

Descripción	Ceras para proteger y realzar la pintura Chalky Finish Efecto Tiza de Bruguer, aportando un acabado decorativo.																			
Propiedades	* La cera transparente deja un acabado natural brillo aterciopelado * La cera oscura permite obtener un acabado de aspecto envejecido * La cera blanca protege y realza, creando un efecto blanco lavado La cera metalizada añade un brillo metalizado * Asegura que el acabado de la pintura repela el agua y la protege contra manchas y marcas * Elaborada a partir de ceras naturales * Puede aplicarse sucesivamente para mantener la protección. * Proporciona un efecto y acabado antiguo.																			
Consejo Bruguer	Recomendamos siempre, y antes de realizar todo el volumen de trabajo previsto, la realización de una prueba previa en una zona pequeña y discreta del mueble o del objeto de decoración a renovar, con la finalidad de confirmar que el aspecto decorativo final conseguido es de su agrado																			
Usos	Interior																			
Colores y Formatos	Formatos: 0,125L / 0,40 L																			
Características técnicas	<table><tr><td colspan="2"><u>Composición</u></td></tr><tr><td>Disolvente</td><td>White Spirit</td></tr><tr><td>Aspecto</td><td>Mate</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>0,85 g/cm³</td></tr><tr><td>Secado a 23°C</td><td>15 minutos</td></tr><tr><td>Rendimiento teórico</td><td>14 m²/ litro</td></tr><tr><td colspan="2">El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación.</td></tr><tr><td>Valor COV</td><td>No aplica</td></tr></table>		<u>Composición</u>		Disolvente	White Spirit	Aspecto	Mate	Densidad	0,85 g/cm³	Secado a 23°C	15 minutos	Rendimiento teórico	14 m²/ litro	El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación.		Valor COV	No aplica		
<u>Composición</u>																				
Disolvente	White Spirit																			
Aspecto	Mate																			
Densidad	0,85 g/cm³																			
Secado a 23°C	15 minutos																			
Rendimiento teórico	14 m²/ litro																			
El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación.																				
Valor COV	No aplica																			
Modo de empleo	<table><tr><td colspan="2"><u>Condición de aplicación</u></td></tr><tr><td>Útiles de aplicación</td><td>Brocha o trapo o muñequilla de algodón</td></tr><tr><td>Disolvente</td><td>White Spirit</td></tr><tr><td>Limpieza de utensilios</td><td>Aguarrás o White Spirit</td></tr><tr><td>Temperatura de aplicación</td><td>10-32°C y una humedad relativa inferior al 85%.</td></tr><tr><td colspan="2"><u>Sistema de aplicación</u></td></tr><tr><td>Preparación previa</td><td>Compruebe que la superficie que va a tratarse está limpia, seca, lisa y sin partículas sueltas.</td></tr><tr><td>Superficies nuevas (sin pintar)</td><td>Puede aplicarse en madera con el poro abierto o sobre barniz que se desee revitalizar para conseguir una terminación natural y de aspecto mate sedoso</td></tr><tr><td>Acabado</td><td>Aplicar la Cera de Acabado para Muebles (Transparente /Blanca /Oscura/ Metalizada) sobre Chalky Finish Pintura Bruguer de forma uniforme</td></tr></table>		<u>Condición de aplicación</u>		Útiles de aplicación	Brocha o trapo o muñequilla de algodón	Disolvente	White Spirit	Limpieza de utensilios	Aguarrás o White Spirit	Temperatura de aplicación	10-32°C y una humedad relativa inferior al 85%.	<u>Sistema de aplicación</u>		Preparación previa	Compruebe que la superficie que va a tratarse está limpia, seca, lisa y sin partículas sueltas.	Superficies nuevas (sin pintar)	Puede aplicarse en madera con el poro abierto o sobre barniz que se desee revitalizar para conseguir una terminación natural y de aspecto mate sedoso	Acabado	Aplicar la Cera de Acabado para Muebles (Transparente /Blanca /Oscura/ Metalizada) sobre Chalky Finish Pintura Bruguer de forma uniforme
<u>Condición de aplicación</u>																				
Útiles de aplicación	Brocha o trapo o muñequilla de algodón																			
Disolvente	White Spirit																			
Limpieza de utensilios	Aguarrás o White Spirit																			
Temperatura de aplicación	10-32°C y una humedad relativa inferior al 85%.																			
<u>Sistema de aplicación</u>																				
Preparación previa	Compruebe que la superficie que va a tratarse está limpia, seca, lisa y sin partículas sueltas.																			
Superficies nuevas (sin pintar)	Puede aplicarse en madera con el poro abierto o sobre barniz que se desee revitalizar para conseguir una terminación natural y de aspecto mate sedoso																			
Acabado	Aplicar la Cera de Acabado para Muebles (Transparente /Blanca /Oscura/ Metalizada) sobre Chalky Finish Pintura Bruguer de forma uniforme																			

CERA DE ACABADO PARA MUEBLE CHALKY FINISH

	Superficies pintadas Si la superficie está en buen estado, lavar y lijar con suavidad. Debe aplicarse poca cantidad con cuidado en zonas pequeñas con un pincel o paño suave. Si la superficie está en mal estado, con grietas, desconchada, es al temple o a la cal, lo primero será proceder a su reparación y/o saneado hasta dejar la superficie correctamente preparada y uniforme de aspecto y absorción (pulido uniforme) Después de 10-15 minutos proceder a frotar la superficie encerada con un trapo de lana, algodón o de microfibra hasta dejar la superficie con un aspecto sedoso uniforme Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. <u>Observaciones</u> El acabado con la cera asegura que la superficie sea más resistente al agua y protege de manchas y marcas por el uso cotidiano.
Información adicional	Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158
Página 2 de 2

Edición 11/2023
La presente edición anula las anteriores

